



## Kombielastiske Sportsgulve

Kombielastiske sportsgulve, er en fladeelastisk underkonstruktion med punktelastisk overflade med polyuretan eller vinyl. Gulvet anvendes til alt slags idræt for både voksne og børn. Denne type gulv tilfredsstiller stort set hele brugerfladen. Multiflex er eksempel på et kombielastiske sportsgulv. Overflader er enten vinyl med skumbagside, eller 2 mm. polyuretan med stødabsorberende måtte.



**Multiflex**, dobbeltstrøet sportsgulv med topbelægning i PU (polyuretan) eller vinyl.

Gulvet leveres med fast byggehøjde på 76 – 81 mm. Krav til undergulv: +/- 2 mm. på 2 meter retholdt.

Gulvet kan opklodses til den ønskede højde. Krav til undergulv: Bærende og plant, men ingen krav til rethed.

---

### Tekniske oplysninger

#### Multiflex

- Topbelægning: PU, vinyl, linoleum
- Byggehøjde: 76/81 mm. eller op til 300 mm.

#### Konstruktionsopbygning

- 5 – 9 mm. PU, vinyl.
- Lastfordelerplade (15 mm. krydsfiner/16 mm. gulvspånplade.
- 18 mm. topstrø c/c 135 mm.
- 18 mm. svingstrø c/c 500 mm.
- 20 mm. stødabsorberende PAD c/c 500 mm.
- 0,2 mm. PE-folie (fugtsperre)
- Lakeret udluftningsfodliste.
- Stålskinner ved indvendige døre.