



Fladeelastiske Sportsgulve

Fladeelastiske er en støddabsorberende underkonstruktion med en overflade af parket, linoleum, polyuretan uden måtte og vinyl uden skumbagside. Gulvet aktiveres (støddabsorbering) på en større flade. Gulvet er specielt velegnet til hurtige boldspil (Håndbold og basketball). Multiflex er eksempel på fladeelastiske sportsgulv. Belægninger er linoleum, samt polyuretan eller vinyl uden gummimåtte- eller skumbagside.

Multiflex, dobbeltstrøet sportsgulv med topbelægning i PU (polyuretan), vinyl eller linoleum.

Gulvet leveres med fast byggehøjde på 73 – 76 mm.
Krav til undergulv: +/- 2 mm. på 2 meter retholdt.

Gulvet kan opklodses til den ønskede højde.
Krav til undergulv: Bærende og plant, men ingen krav til rethed.

Tekniske oplysninger

Multiflex

Topbelægning: PU, vinyl, linoleum
Byggehøjde: 73/76 mm. eller op til 300 mm.

Konstruktionsopbygning

- 2 – 4 mm. PU, vinyl, linoleum.
- Lastfordelerplade (15 mm. krydsfinér / 16 mm. gulvspånplade
- 18 mm. topstrø c/c 145 mm.
- 18 mm. svingstrø c/c 500 mm.
- 20 mm. støddabsorberende PAD c/c 500 mm.
- 0,2 mm. PE-folie (fugtspærre)
- Lakeret udluftningsfodliste.
- Stålskinner ved indvendige døre.

