



Fladeelastiske Sportsgulve

Parketflex er et fladeelastisk sportsgulv hvor topbelægningen består af parket. Gulvet aktiveres (stødabsorbering) på en større flade. Gulvet er specielt velegnet til hurtige boldspil (Håndbold og basketball).

Parketflex, dobbeltstrøet sportsgulv med 21 mm. parket inkl. 5,5 mm. slidlag, eller med 23 mm. parket inkl. 3,5 mm. slidlag i hårdttræ.

Gulvet leveres med fast byggehøjde på 77 mm. eller 79 mm. Krav til undergulv: +/- 2 mm. på 2 meter retholdt.

Gulvet kan opløses til den ønskede højde. Krav til undergulv: Bærende og plant, men ingen krav til rethed.

Tekniske oplysninger

Parketflex

Topbelægning: Eg, ask, bøg og can. ahorn lamelparket. Byggehøjde: 77/79 mm. eller op til 300 mm.

Konstruktionsopbygning

- 21/23 mm. Eg/ask/bøg færdiglakeret lamelparket med 5,5/3,5 mm. slidlag.
- 18 mm. topstrø c/c 145 mm.
- 18 mm. svingstrø c/c 500 mm.
- 20 mm. stødabsorberende PAD c/c 500 mm.
- 0,2 mm. PE-folie (fugtsperre)
- Lakeret udluftningsfodliste.
- Stålskinner ved indvendige døre.

NB. Parkettet er fabriklakeret, men kan slutlakeres. Eventuelle baneopstregninger males mellem fabriklak og slutlak.

