



Fladeelastiske sportsgulve er en stødabsorberende underkonstruktion med en overflade af parket, linoleum, polyuretan uden måtte og vinyl uden skumbagside. Gulvet aktiveres (stødabsorbering) på en større flade. Gulvet er specielt velegnet til hurtige boldspil (Håndbold og basketball). Multiflex er et eksempel på fladeelastiske sportsgulve. Overflader er parket, linoleum, samt polyuretan eller vinyl uden gummimåtte- eller skumbagside.

**Twinflex**, pladegulv udført i 2 x 9 mm. krydsfiner med topbelægning i PU (polyuretan), vinyl eller linoleum.

Gulvet leveres med fast byggehøjde på 35 – 37 mm. Krav til undergulv: +/- 2 mm. på 2 meter retholdt.

## Tekniske oplysninger

### Twinflex

- Topbelægning: PU, vinyl, linoleum
- Byggehøjde: 35/37 mm.

### Konstruktionsopbygning

- 2 – 4 mm. PU, vinyl, linoleum.
- 2 x 9 mm. krydsfiner der limes og klammes
- 0,07 mm. glidefolie.
- 15 mm. stødabsorberende PAD.
- 0,2 mm. PE-folie (fugtsperre).
- Lakeret fodliste.
- Stålskinner ved indvendige døre.

Ved belægning med parket anvendes 2 x 5 mm. krydsfiner. Byggehøjde 40/42 mm.

